

WFIX

ダブルフィックス ／マッスルくん® D29PW

基礎型枠のセパ引きや耐圧盤型枠セパ引きなど様々な発想で使用用途が生まれます

外形図



仕様

品名	ダブルフィックス ／マッスルくん D29PW	
規格	鉄筋	D19 ~ D29
	セパ	W5/16・W3/8
入数	80	

注:鉄筋D29で使用の場合、セパは溶接のみとなります
ボルト W3/8・平径 17

特長

- 鉄筋とセパレーターを抱き合わせによる固定(平行引きのみ)で作業が**スムーズ!!**
- 鉄筋からの**かぶりをおかさ**ない形状
- セパレーターの直交・平行引き **溶接がしやすい溶接溝付き**
- 特殊形状による金具の強度を高めた設計の為、溶接による**金具の変形も防止**します

引張荷重参考値(平均最高値)(D13-W5/16セパ使用時)

- ・抱き合わせ平行引き: **4700N(480kgf)**
- ・溶接平行引き: **8500N(870kgf)**

※ ボルト締め付けトルク: 20~25 N・m

使用例



【抱き合わせ：平行引き】



【溶接：平行】



【溶接：直交】



【溶接：直交】



有限会社 トーワ精工

〒334-0076 埼玉県川口市本蓮 1-3-10
TEL 048-283-0283 FAX 048-283-0358
E-mail info@towa-seikou.co.jp
HP <http://towa-seikou.co.jp>



取扱店

製造元